Bona D501

Ficha Técnica

Fastening



Bona D501 es una imprimación de 1- componente para la preparación de los sustratos antes de la utilización de adhesivos basados en Silano de Bona, en particular, Bona R844, R845, R850/850, y R860. Adecuado para sustratos absorbentes y no absorbentes (con la excepción de suelos industriales de magnesio) y madera aglomerada, tableros y sustratos similares.

- Libre de disolvente
- Permeable al vapor
- Sellado de polvo

Datos Técnicos

Tipo de producto:	Dispersión sintética
Color:	Blanco
Viscosidad:	Fácil de aplicar
GISCODE:	D1
EMICODE:	EC1 Plus
Densidad:	aprox. 1.0 g/cm³
Agente de limpieza:	Agua
Almacenamiento / Transporte:	La temperatura no debe ser inferior a +5ºC o exceder de +25ºC durante el transporte y almacenamiento
Caducidad:	6 meses
Envasado:	Envases de 5 L. (3 por caja)

Información adicional se indica en la correspondiente Ficha de Datos de Seguridad

Preparación

El substrato debe estar uniforme, totalmente seco, limpio, exento de grietas, y físicamente fuerte. La superficie debe estar ligeramente texturada. Si es necesario deberá ser preparada profesionalmente para la colocación.
Los sustratos adecuados (también en asociación con calefacción `por suelo radiante) son los siguientes:

- Solera de cemento (CT) según EN 13813
- Solera de sulfato cálcico (CA) de acuerdo a EN 13813
- Susbstratos de madera
- Madera aglomerada V100

Aplicación

Antes de aplicar la imprimación deberían cumplirse las siguientes condiciones climáticas.

• Temperatura del aire: min. 18℃

• Temperatura del suelo: min. 15℃ (con calefacción bajo el suelo max. 20℃)

• H.R: max 70%

Aplicar la imprimación de forma uniforme sobre el substrato con una brocha o rodillo – evitar la formación de charcos – y dejar secar la película. Una vez que el substrato este seco (ver abajo) el parquet puede ser colocado.

Bona D501

Ficha Técnica

Fastening



Cobertura

aprox. 100-150 g/m²

Tiempo de secado: aprox. 1 ó 2 horas dependiendo de la absorción del substrato y de las condiciones climáticas de la habitación.

Por favor consulte también las instrucciones de uso proporcionadas por el fabricante del parquet.

Bona únicamente se hace responsable del producto entregado, no tendrá responsabilidad alguna respecto al producto instalado. En caso de duda, realice un ensayo o prueba. Observe también otras fichas de datos de los productos Bona.