

► **CABECERAS ClassA**

«CFP» — Alimentadores

Alimentadores



CFP-700



CFP-500

Modelo		CFP-700	CFP-507	CFP-500
Referencia		4401	4439	4429
Tipo de regulación		modo conmutado	modo conmutado	modo conmutado
Tensión de red (50/60 Hz)	VAC	110 - 240	110 - 240	230 - 240
Salidas		+12V (5A) (para módulos ClassA) +24V (60mA) (para preamplificadores de mástil) +18V (300mA) +18V / 22kHz (300mA) +13V (300mA) +13V / 22kHz (300mA)	+12V (7A) (para módulos ClassA y LNB) +24V (60mA) (para preamplificadores de mástil)	+12V (5,3A) (para módulos ClassA y LNB) +24V (60mA) (para preamplificadores de mástil)
Máx corriente total de +24, +18 y +13V	mA	700	—	—
Rendimiento	%	75	75	75
Cable de red		No *	No *	Sí (con clavija bipolar)
Dimensiones	mm	230 x 195 x 48	230 x 195 x 48	230 x 195 x 48

* Cable de red no incluido. El módulo incorpora una base de 3 pines estándar europeo para la conexión del cable de red COR-220 (Ref. 3616).

- Nivel de protección de seguridad eléctrica Clase II.
- Con cada módulo se suministran 2 latiguillos “banana”, de longitud 50 cm, para conectar las salidas apropiadas del alimentador a 1 ó 2 módulos receptores ClassA que deban telealimentar un preamplificador o LNB.