

► PASIVOS DE DISTRIBUCION

Pasivos Varios de Exterior 1000 MHz con paso 60Vac/12A

CE

Acopladores Direccionales Serie «RLDC10»

Modelo			RLDC10-08	RLDC10-12	RLDC10-16
Referencia			2682	2683	2684
Atenuación de paso NOMINAL (MAXIMA)	5 - 50 MHz	dB	1,9 (2,4)	1,3 (1,6)	1,1 (2,2)
	50 - 600 MHz		2,0 (3,2)	1,4 (2,5)	1,2 (2,5)
	600 - 862 MHz		2,6 (3,6)	1,4 (2,8)	1,4 (2,8)
	862 - 1000 MHz		3,4 (4,1)	1,8 (3,5)	1,8 (3,5)
Atenuación de derivación (±1 dB)	5 - 50 MHz	dB	8,6	12,2	16,9
	50 - 600 MHz		8,8	12,1	16,8
	600 - 862 MHz		8,2	11,7	16,2
	862 - 1000 MHz		8,3	11,7	15,8
Desacoplo direccional	5 - 50 MHz	dB	≥28	≥28	≥25
	50 - 600 MHz		≥21	≥23	≥24
	600 - 862 MHz		≥19	≥19	≥19
	862 - 1000 MHz		≥18	≥18	≥18
Pérdidas de retorno		dB	≥15		
Paso de corriente entre todas las puertas			máx 12 A, 60 V (AC/DC)		
Modulación de zumbido (10 A)		dB	≤ -60		
Dimensiones		mm	135 x 115 x 60		
Peso embalado		g	650		