

► PASIVOS DE DISTRIBUCION

«UDL» - Derivadores de Interior 2300 MHz

CE

- Derivadores direccionales blindados 1, 2, 4 y 8 salidas. Banda de frecuencias: 5-2300 MHz.
- Caja de fundición de zinc niquelada, para fijación mural (2 tirafondos suministrados). Provisión para puesta a tierra. Conectores F.
- Paso de corriente en línea principal (máx +24 V_{DC}, 0,5A).




UDL-110

Derivadores 1 Salida — Serie «UDL-100»

Modelo		UDL-110	UDL-115	UDL-120	UDL-125
Referencia		3226	3227	3228	3229
Atenuación de derivación ($\pm 0,7$ dB)		10	15	20	25
Atenuación de paso	5-862 MHz	$\leq 1,1$	$\leq 1,0$	$\leq 0,9$	$\leq 0,5$
	950-1550 MHz	$\leq 1,7$	$\leq 1,7$	$\leq 1,6$	$\leq 1,3$
	1551-2300 MHz	$\leq 2,3$	$\leq 2,2$	$\leq 2,1$	$\leq 2,0$
Desacoplo direccional	5-300 MHz	≥ 29	≥ 28	≥ 31	≥ 38
	301-862 MHz	≥ 29	≥ 27	≥ 28	≥ 35
	950-2300 MHz	≥ 19	≥ 23	≥ 19	≥ 24
Pérdidas de retorno		≥ 15 (TV) ≥ 10 (SAT)	≥ 15 (TV) ≥ 10 (SAT)	≥ 15 (TV) ≥ 10 (SAT)	≥ 15 (TV) ≥ 10 (SAT)
Dimensiones		54 x 58 x 26			

Ejemplo de aplicación (*)



- (*) - Distancia entre derivadores: 3 m
 - Cable coaxial CCS-178 (Ref. 2516)
 - Líneas de derivación de longitud similar