

PASIVOS DE DISTRIBUCION

Pasivos Varios de Exterior 1000 MHz

CE



DISTRIBUIDOR 16 SALIDAS

El distribuidor **GS16DGV** tiene aplicación en complejos residenciales densamente poblados donde sería necesario utilizar varios distribuidores de 2 y 3 salidas conectados en cascada.

Se presenta en una caja de zamak con un tratamiento externo de cromatado que le confiere una gran resistencia a la corrosión. El estudiado diseño del cierre y un apropiado sellado epoxi proporcionan un excepcional blindaje radioeléctrico (100 dB) y un grado de protección IP67. Los componentes RF están montados en una placa de circuito impreso, lo que asegura un rendimiento consistente y gran estabilidad mecánica. Los conectores son tipo "F" mecanizados.

La fijación de la caja y su conexión a tierra se llevan a cabo con tornillos suministrados.

Distribuidor 16 Salidas

Modelo	GS16DGV		
Referencia	2651		
Atenuación de distribución	5 - 50 MHz	dB	≤15,5
	50 - 600 MHz		≤16,5
	600 - 862 MHz		≤17,5
	862 - 1000 MHz		≤18,5
Desacoplo entre salidas	5 - 50 MHz	dB	≥18
	50 - 600 MHz		≥20
	600 - 862 MHz		≥19
	862 - 1000 MHz		≥18
Pérdidas de retorno	dB		≥15
Dimensiones	mm		550 x 65 x 40
Peso embalado	g		550