

► PASIVOS DE DISTRIBUCION

Pasivos Varios de Interior 2150 MHz con paso 65VAC/1A

CE

- Acopladores Direccionales 10 y 16 dB — Distribuidor 2 Salidas — Inyector de Corriente
- Banda de frecuencias 5-2150 MHz
- Paso de corriente 65 VAC / 1A por cada puerta.
- Caja de fundición de zinc niquelada. Fijación mural con 2 tirafondos suministrados. Conectores F hembra todas las puertas. Terminal de tierra.

Distribuidor 2 Salidas



SIS-102

Modelo	SIS-102		
Referencia	3376		
Número de salidas	2		
Atenuación de distribución	5-862 MHz	dB	≤ 4,2
	950-1550 MHz		≤ 5,0
	1551-2150 MHz		≤ 5,8
Desacoplo entre salidas	5-47 MHz	dB	≥ 12
	48-862 MHz		≥ 20
	950-2150 MHz		≥ 15
Pérdidas de retorno entrada	dB	≥ 12	
Pérdidas de retorno salidas	dB	≥ 10	
Paso de corriente por cada puerta			máx 65 VAC / 1A
Modulación de zumbido (1A)	dB	≤ -60	
Dimensiones	mm	94 x 68 x 22	