
Schlüter Systems®

PERFILES CON INNOVACIONES


Para el acabado perfecto de pavimentos cerámicos




Ángulos y cantoneras



Peldaños




Para juntas de movimiento



Impermeabilización / Desolidarización / Calentamiento / Drenaje / Aislamiento acústico



Sistemas de construcción de balcones y terrazas



Para la construcción de pavimentos flotantes



Soportes para la colocación de cerámica



Técnica de iluminación con perfiles



Resumen de productos

PARA EL ACABADO PERFECTO DE PAVIMENTOS CERÁMICOS




Schlüter®-SCHIENE es un perfil especial para proteger y decorar los cantos de los pavimentos cerámicos, que también se puede utilizar adecuadamente para otros recubrimientos y distintas aplicaciones. Mediante el separador queda definida una junta entre el perfil y la baldosa. Schlüter®-SCHIENE-E no tiene separador.
(Ficha Técnica 1.1)



Schlüter®-SCHIENE-ES es un perfil de remate de pavimentos para cerámica y piedra natural fabricado en acero inoxidable con un separador integrado, que permite crear una junta definida entre el perfil y la baldosa.
(Ficha Técnica 1.1)



Schlüter®-RENO-V es un perfil de tránsito con un ala de transición variable en altura para la unión homogénea de dos recubrimientos a distinto nivel. Mediante el separador queda definida una junta entre el perfil y la baldosa.
(Ficha Técnica 1.7)



Schlüter®-RENO-TK es un perfil que sirve de tránsito entre el pavimento cerámico y una moqueta de menor grosor o de otros recubrimientos. Además protege los cantos de las baldosas.
(Ficha Técnica 1.4)




Schlüter®-RENO-RAMP es un perfil para la unión de recubrimientos cerámicos con altas agresiones mecánicas y recubrimientos con menos grosor. Mediante el separador integrado se consigue una junta uniforme entre el perfil y la baldosa.
(Ficha Técnica 1.2)



Schlüter®-RENO-RAMP-K es un perfil para la unión de recubrimientos cerámicos con altas agresiones mecánicas y recubrimientos con un menor grosor. El perfil se puede colocar posteriormente entre el material de recubrimiento y el soporte.
(Ficha Técnica 1.2)



Schlüter®-RENO-U es un perfil para la transición continua entre dos pavimentos a distinto nivel. Mediante el separador queda definida una junta entre el perfil y la baldosa. Schlüter®-RENO-EU, -EBU no tiene separador.
(Ficha Técnica 1.2)



Schlüter®-RENO-T es un perfil que sirve de transición con colocación posterior entre dos pavimentos al mismo nivel.
(Ficha Técnica 1.3)

ÁNGULOS Y CANTONERAS



Schlüter®-JOLLY de metal es un perfil decorativo para esquinas de revestimientos cerámicos, así como remates de zócalos y revestimientos, que los protege y decora. El nervio que hace de separador define la cámara de la junta entre el perfil y la baldosa.
(Ficha Técnica 2.3)



Schlüter®-DECO-SG es un perfil en forma de F con un ancho de 12 mm para la decoración de recubrimientos cerámicos.
(Ficha Técnica 2.16)




Schlüter®-DECO es un perfil con una superficie visible de 6 mm para la decoración de recubrimientos cerámicos. Schlüter®-DECO-M y DECO-MC también se pueden utilizar como perfiles de remate en esquinas exteriores de paredes. Schlüter®-DECO de aluminio, latón y acero inoxidable también son aptos para su uso en pavimentos.
(Ficha Técnica 1.6)


Schlüter®-DECO-DE es un perfil de remate con un ángulo de 135° en acero inoxidable para esquinas exteriores de paredes, que ofrece una buena protección a los cantos de los recubrimientos cerámicos.
(Ficha Técnica 2.14)




Schlüter®-RONDEC es un perfil decorativo, redondeado, para proteger y dar buen acabado a las esquinas de revestimientos cerámicos. Schlüter-RONDEC se fabrica en acero inoxidable, aluminio lacado, aluminio lacado con relieve, aluminio anodizado, latón cromado o PVC.
(Ficha Técnica 2.1)



Schlüter®-QUADEC es un perfil de remate de alta calidad de acero inoxidable, aluminio lacado, aluminio lacado con relieve, aluminio anodizado, latón cromado o PVC para esquinas exteriores de paredes revestidas con baldosas cerámicas, que además ofrece una buena protección para los cantos. La superficie del perfil forma una esquina exterior cuadrada simétrica con los revestimientos cerámicos.
(Ficha Técnica 2.10)



Schlüter®-INDEC es un perfil de remate de aluminio anodizado para esquinas exteriores de paredes y remates de recubrimientos cerámicos. La superficie visible del perfil forma una ranura decorativa.
(Ficha Técnica 2.12)




Schlüter®-DIADEC es un perfil de remate de aluminio anodizado para esquinas exteriores de paredes y remates de recubrimientos cerámicos. La superficie visible del perfil forma una esquina biselada de 45°. El separador del perfil define una junta entre el perfil y la baldosa. El perfil está disponible con o sin ala de fijación.
(Ficha Técnica 2.13)




Schlüter®-QUADEC-FS es un perfil decorativo, que permite la inserción de cenefas o tiras de cerámica.
(Ficha Técnica 2.11)


ÁNGULOS Y CANTONERAS




Schlüter®-RONDEC-STEP es un perfil con separador para el canto de encimeras y estanterías, que se coloca en combinación con recubrimientos cerámicos. El remate superior del perfil posee una forma redondeada.
(Ficha Técnica 2.8)




Schlüter®-RONDEC-STEP-CT es un perfil de protección de cantos para encimeras de cocina y estanterías con recubrimiento cerámico. En el espacio libre del perfil se pueden insertar piezas del recubrimiento de la encimera u otros elementos decorativos.
(Ficha Técnica 2.8)



Schlüter®-SCHIENE-STEP es un perfil de remate de cantos con separador, para encimeras y estanterías de cerámica.
(Ficha Técnica 2.15)



Schlüter®-SCHIENE-STEP-EB es un perfil de remate de alta calidad fabricado en acero inoxidable cepillado. Gracias a su geometría, el perfil se puede utilizar para diferentes aplicaciones, como por ejemplo: en encimeras, peldaños o como remate para el acabado perfecto de cerámica sobre otra antigua.
(Ficha Técnica 2.15)



Schlüter®-ECK-E es un perfil de acero inoxidable para la protección de las esquinas en paredes con revestimientos cerámicos. Durante la colocación de la cerámica las alas perforadas del perfil se integran en el adhesivo.
(Ficha Técnica 2.6)



Schlüter®-ECK-K es un perfil de esquina de acero inoxidable para la colocación posterior en esquinas de las paredes con revestimientos cerámicos.
(Ficha Técnica 2.7)



Schlüter®-ECK-KI/-KHK es un perfil de esquina de acero inoxidable para el montaje posterior a las esquinas interiores de cerámica y otros revestimientos de paredes.
(Ficha Técnica 2.7)



Schlüter®-DESIGNLINE es una cenefa decorativa para revestimientos cerámicos, que combina con las cantoneras Schlüter®-RONDEC/-QUADEC.
(Ficha Técnica 2.2)




Schlüter®-RONDEC-DB es un perfil para el remate en paredes y zócalos, que acentúan el remate de forma decorativa por su perfil especialmente redondeado.
(Ficha Técnica 2.5)




Schlüter®-DESIGNBASE-SL es un perfil de alta calidad de aluminio lacado o anodizado para la rápida creación de elegantes rodapiés.
(Ficha Técnica 16.2)


PELDAÑOS



Schlüter®-TREP-S / -S-E / -B son perfiles de aluminio o acero inoxidable (TREP-S-E) para peldaños, con una superficie pisable recambiable de caucho sintético antideslizantE. Usted puede elegir entre una superficie pisable ancha (TREP-B) o estrecha (TREP-S y S-E).
(Ficha Técnica 3.2)




Schlüter®-TREP-E es un perfil de acero inoxidable para peldaños antideslizantes.
(Ficha Técnica 3.3)



Schlüter®-TREP-EK es un perfil de escalera de acero inoxidable especialmente antideslizante para la confección segura y atractiva de peldaños. Este perfil se puede aplicar una vez que estén ya confeccionadas las escaleras con baldosas de cerámica o de piedra natural.
(Ficha Técnica 3.3)



Schlüter®-TREP-G es un perfil de peldaños de acero inoxidable cepillado con una inserción pisable antideslizante.
(Ficha Técnica 3.5)



Schlüter®-TREP-GK es un perfil de peldaños de acero inoxidable cepillado con una inserción pisable antideslizante. Para la instalación posterior en peldaños cerámicos o de piedra natural.
(Ficha Técnica 3.5)




Schlüter®-TREP-FL es un perfil de escalera de aluminio o acero inoxidable en forma florentina especialmente antideslizante para la construcción segura y atractiva de peldaños. Este perfil se puede aplicar en escaleras de baldosas de cerámica o de piedra natural.
(Ficha Técnica 3.4)



Schlüter®-TREP-EFK es un perfil de acero inoxidable especialmente antideslizante para la confección segura y atractiva de peldaños. Se puede colocar con adhesivo de montaje sobre un rebaje previsto o directamente sobre el peldaño.
(Ficha Técnica 3.3)




Schlüter®-DILEX-EMP es un perfil de movimiento de acero inoxidable para la colocación en capa gruesa, que puede absorber movimientos horizontales por una unión de resorte ranurado.
(Ficha Técnica 4.17)



Schlüter®-DILEX-EZ 70 es un perfil de absorción de tensiones y de adorno con paredes laterales destalonadas de PVC duro y de una zona de dilatación de PVC blando para la colocación en capa gruesa. Las distintas piezas pueden eliminarse según la altura de la construcción.
(Ficha Técnica 4.2)




Schlüter®-DILEX-MOP es un perfil de junta de movimiento con paredes laterales dentadas de PVC duro y una zona de dilatación entre las paredes laterales de PVC blando para la colocación con mortero en capa gruesa.
(Ficha Técnica 4.4)




Schlüter®-DILEX-MP es un perfil de junta de movimiento de PVC rígido y una zona flexible de dilatación/contracción para su colocación con mortero, con prolongaciones para lograr distintas alturas según las necesidades.
(Ficha Técnica 4.3)



Schlüter®-DILEX-EP es un perfil de junta de movimiento para la elaboración de solados flotantes o de construcción mixta. Los elementos laterales son de plástico duro con una zona de movimiento inferior y superior de CPE blando gris.
(Ficha Técnica 4.5)



Schlüter®-DILEX-DFP es un perfil de junta de dilatación para la instalación en la zona de puerta o para el tabicado de superficies de solado.
(Ficha Técnica 9.1)




Schlüter®-DILEX-HVD es un taco de seguridad en la instalación de recrecidos para salvar desniveles verticales entre dos campos en la zona de las juntas de movimiento.




Schlüter®-DILEX-BT es un perfil de aluminio para juntas estructurales con conexión lateral articulada y parte central machihembrada. Con ello es posible una absorción de movimientos tridimensionales.
(Ficha Técnica 4.20)



Schlüter®-DILEX-BTO es un perfil de junta estructural de aluminio para los encuentros entre suelo/pared. La pieza lateral articulada desplazable a la parte central hace posible la absorción de movimientos en tres dimensiones.
(Ficha Técnica 4.20)




Schlüter®-DILEX-BTS es un perfil de junta estructural de aluminio para la posterior instalación en los recubrimientos ya colocados. La pieza lateral articulada desplazable a la parte central hace posible la absorción de movimientos en tres dimensiones.
(Ficha Técnica 4.20)



Schlüter®-DILEX-KSBT es una junta de movimiento estructural formada por perfiles de sujeción laterales de aluminio o acero inoxidable, que están unidos con una zona de movimiento de 20 ó 30 mm. de ancho de caucho sintético blando.
(Ficha Técnica 4.19)



Schlüter®-DILEX-KS es un perfil de movimiento con una protección de cantos de aluminio o acero inoxidable, cuya zona flexible consiste de un caucho sintético blando recambiamble.
(Ficha Técnica 4.8)



Schlüter®-DILEX-EKSB es un perfil de movimientos con protección de cantos para recubrimientos delgados. Está formado de una estructura lateral de acero inoxidable y una zona flexible central de caucho sintético no recambiable.
(Ficha Técnica 4.8)



Schlüter®-DILEX-KSA es un perfil de entrega con una protección de cantos de aluminio o acero inoxidable, combinado con una zona flexible de plástico blando recambiable. El perfil es apto para la entrega de recubrimientos a elementos de construcción fijos, como, p. ej., ventanas.
(Ficha Técnica 4.8)




Schlüter®-DILEX-AKWS es un perfil de junta de movimiento fabricado en aluminio y con una zona de movimiento de PVC blanco.
(Ficha Técnica 4.18)



Schlüter®-DILEX-EDP es un perfil de movimiento de acero inoxidable, que puede absorber movimientos horizontales mediante una unión por ranura y resorte.
(Ficha Técnica 4.16)



Schlüter®-DILEX-BWB es un perfil de junta de movimiento con elementos laterales de plástico duro. La zona de movimiento superior es de CPE blando de 10 mm.
(Ficha Técnica 4.6)



Schlüter®-DILEX-BWS es un perfil de junta de movimiento con elementos laterales de plástico duro. La zona de movimiento superior es de CPE blando de 5 mm.
(Ficha Técnica 4.7)



Schlüter®-DILEX-EZ 6 y 9 son juntas de movimiento decorativas para la distensión de revestimientos cerámicos y piedra natural colocados en capa fina.
(Ficha Técnica 4.1)




Schlüter®-DILEX-AS es un perfil flexible para la entrega a platos de ducha, marcos de puertas y ventanas.
(Ficha Técnica 4.10)

PARA JUNTAS DE MOVIMIENTO



Schlüter®-DILEX-BWA es un perfil flexible de plástico, para juntas de entrega entre revestimientos y pavimentos cerámicos y elementos ya existentes, p.ej., marcos de puertas y ventanas.
(Ficha Técnica 4.9)



Schlüter®-DILEX-EF es un perfil flexible de un elemento de plástico duro/blando para esquinas interiores entre paredes o para la entrega suelo/pared, que puede ser utilizado en construcciones de pavimentos no flotantes.
(Ficha Técnica 4.13)



Schlüter®-DILEX-EKE es un perfil flexible fabricado en plástico duro/blando para esquinas interiores de pared o para las uniones entre suelo/pared, que posee una cámara integrada, y puede ser utilizado en construcciones de pavimentos no flotantes.
(Ficha Técnica 4.13)




Schlüter®-DILEX-RF es un perfil de dos elementos de plástico duro/blando con una unión de ranura y resorte para la realización duradera de juntas perimetrales entre suelo/pared o zócalos.
(Ficha Técnica 4.14)



Schlüter®-DILEX-EK es un perfil de dos elementos de plástico duro/blando con una unión de ranura y resorte, y una cámara integrada para la cerámica. Se utiliza para realizar juntas perimetrales flexibles, resistentes y sin mantenimiento para la entrega entre suelo/pared y zócalos.
(Ficha Técnica 4.14)




Schlüter®-DILEX-HK es un perfil de media caña de PVC rígido sobre un soporte de plástico blando, con una cámara integrada para la entrega entre suelo/pared de la cerámica, que cumple de forma especial con las exigencias de higiene y limpieza en la industria alimentaria, cocinas industriales o similares.
(Ficha Técnica 4.11)



Schlüter®-DILEX-HKW es un perfil de media caña de PVC para rincones y la unión entre suelo/pared, cuando se producen sólo movimientos pequeños.
(Ficha Técnica 4.12)



Schlüter®-DILEX-HKS es una combinación de una media caña de acero inoxidable y un perfil de junta de movimiento flexible para la entrega entre suelo/pared en recubrimientos cerámicos.
(Ficha Técnica 4.15)



Schlüter®-DILEX-EHK es una media caña de acero inoxidable para la entrega entre suelo/pared en recubrimientos cerámicos.
(Ficha Técnica 4.15)



Schlüter®-DILEX-HKU es un perfil de media caña de acero inox. para esquinas interiores entre paredes y zonas de entrega entre suelo/pared con altas exigencias higiénicas. El ala de fijación interior permite el uso variable del perfil en combinación con todos grosores de baldosas.
(Ficha Técnica 4.22)




Schlüter®-DILEX-AHK es un perfil de media caña de aluminio para entregas entre suelos y paredes, encimeras de cocinas o estantes con un recubrimiento cerámico. Se suministra en diferentes acabados anodizados.
(Ficha Técnica 4.21)




Schlüter®-DILEX-AHKA es un perfil de media caña de aluminio para entregas entre suelos y paredes, encimeras de cocinas o estantes con un recubrimiento cerámico. Se suministra en diferentes acabados anodizados y se puede entregar a recubrimientos previamente colocados.
(Ficha Técnica 4.21)


IMPERMEABILIZACIÓN / DESOLIDARIZACIÓN / CALENTAMIENTO / DRENAJE / AISLAMIENTO ACÚSTICO




Schlüter®-DITRA 25 es una lámina de polietileno con estructura cuadriculada, conformada en forma de cola de milano, con una tela sin tejer en su reverso. Schlüter®-DITRA actúa en combinacion con pavimentos cerámicos como impermeabilización, equilibra la presión de vapor y actúa también como capa de desolidarización.
(Ficha Técnica 6.1)



Schlüter®-DITRA-DRAIN es una lámina de polietileno resistente a la presión con una estructura especial de nódulos y filtro de polipropileno en su parte superior. La lámina es un soporte de colocación para recubrimientos cerámicos con las funciones de desolidarización y drenaje duradero con capilaridad pasiva. La lámina está disponible en 4 y 8 mm. de espesor.
(Ficha Técnica 6.2)




Schlüter®-DITRA-HEAT es una lámina de polietileno con una estructura de nódulos, cuyo reverso está cubierto por un geotextil. La lámina es un soporte universal para recubrimientos cerámicos con las funciones de desolidarización, impermeabilización y equilibrio de la barrera de vapor. Al mismo tiempo permite la instalación de un cable calefactor para el calentamiento de suelos y paredes.
(Ficha Técnica 6.4)




Schlüter®-DITRA-SOUND es una lámina pesada en base de polietileno, revestida por ambas caras por una tela no tejida. En combinación con recubrimientos cerámicos Schlüter®-DITRA-SOUND sirve como aislamiento acústico y tiene capacidad para cubrir fisuras sobre soportes agrietados.
(Ficha Técnica 6.3)



Schlüter®-KERDI es una lámina de impermeabilización de polietileno, revestida por ambas caras con una tela no tejida para lograr la adherencia con cemento-cola. Está especialmente indicada para impermeabilizaciones en combinación con baldosas en paredes y suelos. Schlüter®-KERDI-DS es apto para la instalación como barrera de vapor en combinación con recubrimientos cerámicos por su alta resistencia a la difusión de vapor de agua.
(Ficha Técnica 8.1)



Schlüter®-KERDI-KEBA son bandas impermeables para el solape de las láminas y los encuentros con las paredes y elementos de construcción.
(Ficha Técnica 8.1)




Schlüter®-KERDI-KERS son piezas soldadas prefabricadas para una impermeabilización segura de las esquinas en duchas a nivel de suelo.
(Ficha Técnica 8.1)



Schlüter®-KERDI-COLL es un adhesivo bicomponente en base de una dispersión acrílica sin disolventes y un polvo de reacción en base cemento. Es apto para la adhesión e impermeabilización de los solapes de la lámina Schlüter®-KERDI. Además con Schlüter®-KERDI-COLL se puede realizar la colocación de las bandas de impermeabilización Schlüter®-KERDI-KEBA en las juntas de unión y entrega con los productos adecuados de Schlüter-Systems, así como en las entregas a los perfiles vierteaguas Schlüter®-BARA.
(Ficha Técnica 8.4)



Schlüter®-KERDI-FIX es un adhesivo elástico en base de polímeros. Apto para pegar e impermeabilizar entregas de la lámina Schlüter®-KERDI.
(Ficha Técnica 8.3)



Schlüter®-KERDI-LINE-H / -V es un set completo para duchas a nivel de suelo con desagüe lineal y salida horizontal/vertical. Es apto para su instalación tanto en una zona central como en una zona de pared. Sobre el borde de la canaleta se encuentra, previamente instalado en fábrica,un manguito impermeable Schlüter® -KERDI. El manguito sirve para una entrega segura de la canaleta al sistema de impermeabilización, tanto en el suelo como a paredes colindantes.
(Ficha Técnica 8.7)




Schlüter®-SHOWERPROFILE-S es una cuña de pendiente (2%) de acero inoxidable cepillado plano, para el revestimiento de las zonas laterales en duchas a nivel de suelo. La cuña está provista de un geotextil en su reverso que facilita su anclaje. Para la fijación al soporte está incluido en el sistema un perfil portador de PVC duro con una ranura en forma de U para la inserción de la cuña. Para ajustar la altura del perfil se puede cortar la cuña a medida en su parte más alta, o más baja según necesidad. El perfil se puede utilizar a derecha o a izquierda en la transición con el pavimento, así como bajo la cerámica en una pared lateral.
(Ficha Técnica 14.1)



Schlüter®-SHOWERPROFILE-WS /-WSK son perfiles formados por 2 piezas, que evitan el desbordamiento del agua en platos de ducha a nivel de suelo. Los perfiles portadores están fabricados en aluminio anodizado. El perfil portador SHOWERPROFILE-WSK se instala sobre un recubrimiento existente. Mientras que el perfil portador SHOWERPROFILE-WS se instala junto con la cerámica en obra nueva. Ambos perfiles son aptos para el transito de sillas de ruedas.
(Ficha Técnica 14.2)



Schlüter®-DECO-SG es un perfil en forma de F con un ancho de 12 mm para la decoración de recubrimientos cerámicos. También es ideal para la fijación de elementos de cristal en suelos y paredes.
(Ficha Técnica 2.16)



Schlüter®-KERDI-SHOWER es un sistema modular para la construcción de duchas a nivel de suelo con baldosas cerámicas. Disponemos de cuatro medidas distintas de paneles de pendiente, que opcionalmente pueden combinarse con paneles de compensación.
(Ficha Técnica 8.8)



Schlüter®-KERDI-DRAIN es un sumidero para una unión segura con la lámina impermeable Schlüter®-KERDI, o cualquier otro sistema de impermeabilización.


(Ficha Técnica 8.2)



Schlüter®-TROBA es una lámina de separación y de protección para sistemas de impermeabilización, que se coloca por debajo de recubrimientos cerámicos colocados en gravilla. Es una lámina de polietileno estructurada resistente a la presión con agujeros laterales, para la segura evacuación del agua a la capa de impermeabilización. Sobre una capa de reparto de cargas de mortero de cemento se debe instalar la lámina Schlüter®-DITRA 25 para la impermeabilización y desolidarización.
(Ficha Técnica 7.1)



Schlüter®-TROBA-PLUS es un drenaje de superficies duradero, que rompe los capilares y evacua el agua con seguridad. Los nódulos cónicos son altamente resistentes y están cubiertos de un velo permeable. Estos nódulos elevan el recubrimiento cerámico en toda su superficie y crean de esta manera un área de drenaje uniforme.
(Ficha Técnica 6.2)



Schlüter®-TROBA-LINE-TL es una canaleta de drenaje de acero inoxidable, que puede ser instalado junto a las puertas en balcones y terrazas, para así evitar agua estancada. También es apto como canaleta de drenaje en grandes superficies.
(Ficha Técnica 7.4)




Schlüter®-TROBA-STELZ-MR son anillos de plástico, que sirven como ayuda en la colocación de placas de gran formato en balcones y terrazas. Los anillos de plástico de 25 mm de altura se rellenan con mortero y se colocan bajo las baldosas en el punto de encuentro de las mismas.
(Ficha Técnica 7.3)



Schlüter®-TROBA-STELZ-DR son anillos de encofrado para adhesivos cementosos en capa fina para Schlüter®-TROBA-PLUS. Después de la aplicación del adhesivo se pueden dejar los anillos como encofrado perdido o recuperarlos y usarlos en otra ocasión.
(Ficha Técnica 7.5)




Schlüter®-BARA-RTK es un perfil vierteaguas para la colocación sobre un recrecido con pendiente. El perfil tiene un sistema para fijar el sistema de canalones Schlüter®-BARIN. Las baldosas pueden sobrepasar el perfil, aunque como alternativa se puede instalar en la transición al goterón un perfil de Schlüter®-JOLLY como remate para los cantos de las baldosas.
(Ficha Técnica 5.9)



Schlüter®-BARA-RTKE es un perfil vierteaguas con goterón para la colocación sobre un mortero con pendiente. Este perfil tiene un sistema para fijar los canales de desagüe Schlüter®-BARIN. El perfil Schlüter®-BARA-RTKE está especialmente diseñado para construcciones con el drenaje Schlüter®-DITRA-DRAIN. Gracias al lado vertical perforado se garantiza un remate limpio de las baldosas cerámicas.
(Ficha Técnica 5.21)




Schlüter®-BARA-R es un perfil vierteaguas en forma de T, de aluminio lacado, para remate de balcones y terrazas.
(Ficha Técnica 5.2)



Schlüter®-BARA-RT es un perfil vierteaguas de aluminio lacado en forma de T para terrazas y balcones. La parte superior del perfil cubre el canto visto del recubrimiento y la parte inferior forma un vierteaguas, que además cubre la junta de entrega a la capa de drenaje eventual con la lámina TROBA.
(Ficha Técnica 5.19)




Schlüter®-BARA-RK es un perfil de cierre en colores y forma de T. La parte delantera es un vierteaguas y la posterior cubre la unión con la superficie de drenaje TROBA.
(Ficha Técnica 5.4)



Schlüter®-BARA-RKB es un perfil vierteaguas en forma de T para recubrimientos. La parte delantera tiene forma de goterón.
(Ficha Técnica 5.18)



Schlüter®-BARA-RAK es un perfil vierteaguas de aluminio en colores, que se coloca en el borde de la terraza o balcón.
(Ficha Técnica 5.5)



Schlüter®-BARA-RAKE es un perfil vierteaguas con goterón para la colocación sobre un mortero con pendiente. El perfil Schlüter®-BARA-RAKE está especialmente diseñado para construcciones con el drenaje Schlüter®-DITRA-DRAIN. Gracias al lado vertical perforado se garantiza un remate limpio de las baldosas cerámicas.
(Ficha Técnica 5.22)




Schlüter®-BARA-RAKEG es un perfil vierteaguas con goterón para la colocación sobre un mortero con pendiente. El perfil Schlüter®-BARA-RAKEG está especialmente diseñado para construcciones en combinación con la lámina de desolidarización Schlüter®-DITRA 25. Gracias al lado vertical cerrado se garantiza un remate limpio de las baldosas cerámicas.
(Ficha Técnica 5.22)



Schlüter®-BARA-RAM es un perfil vierteaguas de aluminio en color. Se coloca nivelándolo sobre el borde del hormigón y sirve de remate y nivel del mortero de pendiente.
(Ficha Técnica 5.6)



Schlüter®-BARA-RW es un perfil vierteaguas en forma de escuadra de acero inoxidable o aluminio lacado para rematar los bordes en balcones y terrazas.
(Ficha Técnica 5.3)



Schlüter®-BARA-RAP es un perfil de aluminio lacado. Sirve en combinación con el perfil vierteaguas Schlüter®-BARA-RW para la limitación de los laterales abiertos en balcones y terrazas.
(Ficha Técnica 5.17)



Schlüter®-BARA-RWL es un perfil vierteaguas de aluminio lacado con aperturas de desagüe para los bordes de balcones y terrazas. Se adapta especialmente para el remate de pavimentos de balcones y terrazas, que se colocan sueltos sobre gravilla o soportes “STELZ”.
(Ficha Técnica 5.15)



Schlüter®-BARA-RKL es un perfil vierteaguas con aperturas de desagüe de aluminio lacado. Es apto para la colocación de baldosas de gran formato sobreelevadas o sobre grava / gravilla.
(Ficha Técnica 5.20)



Schlüter®-BARA-RKLT es un perfil vierteaguas con aperturas desagüe de aluminio lacado. Es apto para la colocación de baldosas de gran formato sobreelevadas o sobre grava / gravilla. El perfil Schlüter®-BARA-RLKT dispone de una ranura para la fijación del sistema de canalones Schlüter®-BARIN.
(Ficha Técnica 5.20)



Schlüter®-BARIN es un sistema de canalones de aluminio lacado para la evacuación del agua en terrazas y balcones. Está prevista la fijación de estos canalones a los perfiles Schlüter®-BARA.
(Ficha Técnica 10.1)




Schlüter®-BARA-ESOT es un perfil portador de zócalo de acero inoxidable, que puede utilizarse cuando no existe un fondo portador para baldosas de zócalo.
(Ficha Técnica 5.1)




Schlüter®-BARA-FAP es un perfil para el recubrimiento de los cantos de forjado de balcones.
(Ficha Técnica 5.23)


PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS FLOTANTES



Schlüter®-BEKOTEC-DRAIN es una técnica de construcción de pavimentos segura y especialmente delgada como sistema para recrecidos flotantes sin fisuras en exteriores con recubrimientos de cerámica y piedra natural, que permite el drenaje del agua.
(Ficha Técnica 9.3)



Schlüter®-BEKOTEC-EN es una técnica de construcción de pavimentos para recrecidos flotantes sin fisuras y suelos radiantes de bajo espesor de sólo 52 mm (incluido aislante de 20 mm). Además de recubrimientos cerámicos y de piedra natural, también se pueden colocar otros tipos de recubrimientos sobre los recrecido de BEKOTEC.
(Ficha Técnica 9.1)



Schlüter®-BEKOTEC-EN F / FTS y **FK** son técnicas de construcción de pavimentos para recrecidos flotantes sin fisuras y suelos radiantes de bajo espesor. BEKOTEC-EN/-FTS incorpora un aislamiento a ruido de impacto, que aporta una mejora de 25 dB. Además de recubrimientos cerámicos y piedra natural, también se pueden colocar otros tipos de recubrimientos sobre los recrecidos de BEKOTEC.
(Fichas técnicas 9.2; 9.4; 9.5)




Suministramos todos los artículos relacionados con **el pavimento de cerámica climatizado**. Puede encontrar los artículos relacionados con la calefacción en nuestra tarifa especial de **Schlüter®-BEKOTEC-THERM, el pavimento de cerámica climatizado**.

AYUDAS PARA LA COLOCACIÓN




Schlüter®-REMA es un sistema para el cierre invisible de aperturas de control en revestimientos cerámicos. Schlüter®-REMA puede aplicarse independientemente del tamaño y espesor de la baldosa, posibilitando una adaptación perfecta a la junta.
(Ficha Técnica 11.1)



Schlüter®-RUMA es una máquina para curvar los perfiles troquelados.



Schlüter®-PROCUT-PSF es una tijera para cortar rápidamente y con precisión los perfiles Schlüter® de PVC con y sin separador.



Schlüter®-PROCUT-TSM es un disco de corte con un diámetro de 115 mm para radiales convencionales, que permite realizar cortes limpios en acero inoxidable, aluminio y latón.

SOPORTES PARA LA COLOCACIÓN DE CERÁMICA



Schlüter®-KERDI-BOARD es un soporte universal para la colocación de cerámica sobre todo tipo de paredes y para su impermeabilización. Schlüter®-KERDI-BOARD también es apto como soporte para enfoscados de morteros y enlucidos.
(Ficha Técnica 12.1)

TÉCNICA DE ILUMINACIÓN CON PERFILES



Schlüter®-LIPROTEC es un sistema, que coordina a la perfección los mejores perfiles de iluminación con la mejor tecnología de regulación.
(Fichas técnicas 15.1 hasta 16.1)

Encontrará el sistema **Schlüter®-LIPROTEC** para iluminación en combinación con cerámica en la tarifa ilustrada **Schlüter®-LIPROTEC**.





Schlüter-Systems KG · Schmölestraße 7 · D-58640 Iserlohn · Tel.: +49 2371 971-261 · Fax: +49 2371 971-112 · www.schlueter-systems.com

Schlüter-Systems S. L. · Apartado 264 · Ctra. CV-20 Villarreal-Onda · Km. 6,2 · 12200 Onda (Castellón)
Tel.: +34 964 24 11 44 · Fax: +34 964 24 14 92 · info@schluter.es · www.schluter.es

Art.-No. 550 671 – Edición 02/16