Lista de compra y materiales

Para paredes alicatadas necesita los siguientes materiales:

- ☐ Perfiles **Schlüter®-QUADEC**
- ☐ Piezas especiales variables **Schlüter®-QUADEC** para esquinas interiores y exteriores
- ☐ Perfiles de cenefa **Schlüter®-DESIGNLINE** o **-QUADEC-FS**
- ☐ Baldosas cerámicas
- ☐ Material de rejuntado
- ☐ Adhesivo en base cemento de capa fina

Su distribuidor:

Schlüter-Systems KG · Schmölestraße 7 · D-58640 Iserlohn
Tel.: +49 2371 971-261 · Fax: +49 2371 971-112 · www.schlueter-systems.com
Schlüter-Systems S. L. · Apartado 264 · Ctra. CV-20 Villarreal-Onda · Km. 6,2
12200 Onda (Castellón) · Tel.: +34 964 24 11 44 · Fax: +34 964 24 14 92
info@schluter.es · www.schluter.es

Art.-Nr. 552 341 - Edición 09/15

Perfiles de remate Schlüter®

Materiales disponibles


Materiales			Schlüter®-QUADEC	Schlüter®-QUADEC-FS	Schlüter®-DESIGN-LINE
Acero inox	V2A	E	☐		☐
Acero inox	V2A cepillado	EB	☐		☐
Acero inox	V2A pulido (pulido manual)	EP	☐		
Acero inox	V2A estructurado en el diseño ES 1, ES 2	ES	☐		☐
Acero inox	1.4404 (V4A)	E V4A	☐		
Latón	cromado	MC	☐		☐
Aluminio	anodizado mate natural	AE	☐	☐	☐
Aluminio	anodizado cromo brillante	ACG	☐		☐
Aluminio	anodizado cromo cepillado	ACGB	☐		☐
Aluminio	anodizado dorado	AM			☐
Aluminio	anodizado dorado brillante	AMG			☐
Aluminio	anodizado dorado cepillado	AMGB			☐
Aluminio	anodizado cobreado	AK			☐
Aluminio	anodizado cobreado brillante	AKG			☐
Aluminio	anodizado cobreado cepilladot	AKGB			☐
Aluminio	anodizado mate titanio	AT	☐	☐	☐
Aluminio	anodizado titanio brillante	ATG	☐		☐
Aluminio	anodizado titanio cepillado	ATGB	☐		☐
Aluminio	anodizado natural cepillado cruzado	AEX	☐		
Aluminio	anod. dorado cepillado cruzado	AMX	☐		
Aluminio	anodizado titanio cepillado cruzado	ATX	☐		
Aluminio	anodizado gris cuarzo cepillado cruzado	AQGX	☐		
Aluminio	lacado	AC	☐		
Aluminio	Toscana beige	TSB	☐		
Aluminio	Toscana gris	TSG	☐		
Aluminio	Toscana bronce	TSOB	☐		
PVC	de color	PQ	☐		

Otras soluciones de sistema

¿Desea saber más sobre otros productos y soluciones de sistema Schlüter para la colocación de baldosas? Nuestros distribuidores disponen de los siguientes folletos explicativos. Asimismo encontrará más información en nuestra página en Internet **www.schluter.es**.



Schlüter®-DILEX
Sistema de perfiles para la creación de juntas de movimiento y con protección de los cantos.



Schlüter®-DITRA 25
Lámina de desolidarización e Impermeabilización para la instalación de cerámica y piedra natural sobre soportes críticos (p. ej., yeso y soportes fisurados)



Schlüter®-KERDI
Impermeabilización segura en pocos pasos.



Schlüter®-TREP
Perfiles antideslizantes para escaleras.



Schlüter®-Sistemas para balcones
solución completa para la construcción y el saneamiento de balcones y terrazas.



Schlüter®-BEKOTEC-THERM
El pavimento de cerámica climatizado.



El perfil de remate multifuncional

para cerámica y piedra natural







Schlüter Systems®

PERFILES CON INNOVACIONES

Baldosas con perfiles decorativos



Desde hace muchos años que los cantos de las baldosas cerámicas ya no se esmaltan. La consecuencia se aprecia en los cantos exteriores de los revestimientos cerámicos o en los zócalos y remates, en el color blanco o rojo similar al del reverso del azulejo. Con nuestro perfil Schlüter®-QUADEC solucionamos el problema y mejoramos la imagen y colocación de la baldosa.
El perfil gracias a su sección cuadrada y de líneas suaves es un remate decorativo, a la vez que protege duraderamente de posibles deterioros. Además, Schlüter®-QUADEC se puede combinar con elegantes perfiles de decoración.

Funcionalidad y diseño



Fotos en esta página y foto titular: Villeroy & Boch

Schlüter®-QUADEC también es apto para el remate de barras y encimeras.

Con pocos pasos de trabajo hacia una protección de cantos perfecta:



1. Escoger el perfil Schlüter®-QUADEC en base al espesor de la cerámica.
2. Aplicar el adhesivo con llana dentada dónde debe terminar el recubrimiento cerámico. Si se coloca Schlüter®-QUADEC en la esquina exterior de la primera pared, previamente debemos colocar las baldosas cerámicas e inmediatamente después aplicar el adhesivo en la esquina de la segunda pared.
3. Instalar Schlüter®-QUADEC presionando el lado perforado en forma de trapecio contra el adhesivo, se ajusta el perfil y se recubre otra vez el lado perforado completamente con el adhesivo.
4. Colocar las baldosas presionándolas y ajustándolas al nivel del perfil. No deben quedar huecos en el reverso de las baldosas en las zonas del perfil.

Con pocos pasos de trabajo hacia una protección de cantos perfecta:

5. Las baldosas se colocan en contacto con el separador lateral del perfil, por lo que está garantizada una junta homogénea de 1,5 mm. En la colocación de perfiles de acero inoxidable se debe dejar una junta de aprox. 1,5 mm entre las baldosas y el perfil, que se debe rellenar completamente con mortero de rejuntado.
6. Para las esquinas exteriores e interiores se suministra un ángulo variable. Esta pieza facilita un trabajo rápido y limpio evitando los cortes a inglete.

Perfiles de decoración y protección

Schlüter®-QUADEC es un perfil de remate para las esquinas exteriores en recubrimientos cerámicos y zócalos. Distintos materiales, colores y acabados dan la posibilidad de crear esquinas exteriores en el mismo color del recubrimiento, aunque también se pueden crear contrastes interesantes. Los perfiles protegen también los cantos de deterioros.
Los modelos en acero inoxidable también se pueden emplear como remates en pavimentos o en peldaños de escaleras. Además se pueden utilizar como remate, esquina y canto de zócalo en combinación con otros materiales, como p. ej., moqueta o parqué.



Canto de peldaño y remate de zócalo en una escalera



Un acabado muy noble: Latón cromado

Cenefas metálicas con Schlüter-Systems

Con las decoraciones **Schlüter®-DESIGNLINE** o **Schlüter®-QUADEC-FS** puede crear ambientes personalizados. DESIGNLINE se suministra en acero inoxidable, latón cromado y aluminio anodizado. Puede elegir entre acabados mates, brillantes y cepillados.

DESIGNLINE se puede combinar con los perfiles de cantonera Schlüter®-QUADEC disponibles en los mismos acabados.


Entre las dos superficies vistas de 10 mm del perfil de decoración Schlüter®-QUADEC-FS se puede instalar un material de recubrimiento distinto, p. ej. de mosaico vitrificado, para marcar así contrastes especiales y crear una estancia única.



Schlüter®-DESIGNLINE



Schlüter®-QUADEC-FS



Schlüter®-QUADEC-TS