Ficha de producto fermacell



Cinta de refuerzo **fermacell** Powerpanel
Para el refuerzo de juntas de los paneles **fermacell** Powerpanel H_2O en exteriores

Producto

La cinta de refuerzo **fermacell** Powerpanel es una cinta autoadhesiva por una cara compuesta por una malla de fibra de vidrio.

Empleo

La cinta de refuerzo **fermacell** Powerpanel es un componente necesario para el refuerzo de juntas en fachadas o soportales con panelado Powerpanel H_2O y revestimiento continuo de mortero.

Propiedades

- Tejido de alta resistencia (anchura 100mm)
- Montaje rápido al ser autoadhesiva
- Producto adecuado al sistema de revestimiento Powerpanel

Aplicación

Los paneles **fermacell** Powerpanel H_2O se juntan a testa (ancho de junta <= 1mm) sobre la que se adhiere la cinta de refuerzo.

En los encuentros en esquina (interior o exterior), las placas se juntan a testa y la cinta de refuerzo se adhiere doblándola para conformar la esquina.

Directamente a continuación se aplica el pegamento para juntas **fermacell** HD sobre el ancho completo de la cinta. Asimismo se debe aplicar el pegamento para juntas **fermacell** HD sobre todas las fijaciones que no se hayan cubierto con la cinta (fijaciones que no coinciden con juntas).

Como alternativa, en soportales se puede aplicar la pintura KEIM Soldalit en toda la anchura de la cinta.

Rogamos respetar las indicaciones de aplicación detalladas en

- el catálogo "Powerpanel H2O – el panel para fachadas y zonas húmedas"
- DAU 14/082 (fachada integral **fermacell** Powerpanel H2O)

Fermacell Spain S.L.U.
Barrio La Estación s/n
39719 Orejo – Cantabria, España
Tel.: 942 522968
www.fermacell.es

Editado en 03/2016. Nos reservamos el derecho a realizar cambios técnicos. Por favor, consulte el manual de instalación actualizado!
La presente edición aplica en cada caso. Fermacell es una marca registrada del Grupo XELLA.

Cinta de refuerzo **fermacell** Powerpanel

Características del material	
Ancho	100mm
Consumo	2ml / m2 (aprox.)
Largo por rollo	50m
Almacenamiento	Lugar fresco, seco, sin heladas
Caducidad	12 meses
Color	blanco

Datos comerciales	
Código de artículo	79128
EAN	40 0 7548 020480
Rollos / paquete	4 uds.
Peso / rollo	300g (aprox.)

Otras indicaciones

Nuestras recomendaciones se basan en numerosos ensayos y experiencia práctica. No sustituyen normas, reglamentaciones o autorizaciones. Debido a la multitud de parámetros que influyen en la aplicación y el uso recomendamos siempre realizar una prueba de aplicación y uso. Las indicaciones dadas no dan derecho a reclamación.

Las garantías están especificadas en las nuestras condiciones generales de venta vigentes.

Fermacell Spain S.L.U.
Barrio La Estación s/n
39719 Orejo – Cantabria, España
Tel.: 942 522968
www.fermacell.es

Editado en 03/2016. Nos reservamos el derecho a realizar cambios técnicos. Por favor, consulte el manual de instalación actualizado!
La presente edición aplica en cada caso. Fermacell es una marca registrada del Grupo XELLA.