fermacell

Enlucido fino Fermacell



Para paneles de fibra yeso Fermacell

Empleo

El Enlucido Fino Fermacell es una masilla que se compone de agua y polvo de marmol muy fino en dispersión para el enlucido superficial de paredes y techos en interiores.
Con ella se pueden conseguir niveles de acabado de alta calidad (categorías Q3 y Q4).

.

Propiedades

- Rendimiento y ahorro
  - Listo para usar
  - Despues del uso se cierra el recipiente lo cual permite su reutilización
- Fácil aplicación
  - Pasta suave y cremosa
  - Tiempo abierta largo, facil de lijar
  - Aplicación mecánica óptima con el Enlucido Proyectado Fermacell
- Acabados de alta calidad
  - Superficies muy lisas
  - Gran capacidad de relleno y alta adherencia
  - Transpirable al vapor de agua
- Aplicación universal
  - La receta del material está optimizada para paneles de fibra yeso Fermacell, pero tambien se puede emplear sobre placas laminadas de yeso, hormigón, mampostería, etc.
- Libre de emisiones, disolventes y suavizantes

Aplicación

El soporte debe estar seco y libre de polvo, limpio y resistente. Aplicar el Enlucido Fino Fermacell con una temperatura de soporte y ambiente mínima de 5º. El espesor máximo por capa es de 0,5mm. Como herramienta recomendamos la Espátula ancha Fermacell o una llana. Secar bien después del lavado. Para el lijado utilizar un papel de lija de 100-120. Utilizar protecciones (mascarilla, gafa protectora) para los trabajos de lijado. Antes del empapelado o pintado las superficies lijadas deben estar libres de polvo. Tiempo de secado en función del soporte, espesor aplicado y condiciones climáticas.

Aplicación mecánica

Ver ficha técnica del Enlucido Proyectado Fermacell.



No utilizar como pasta de juntas

Valores característicos

Consumo	0,2l/m2
Densidad	1200 kg/m3
Adherencia	+/- 1 N/mm2
Capacidad de relleno	Alta
Limpieza de herramientas	Con agua
Tiempo de secado	+/- 2-3 horas / mm
Almacenaje	12 meses en lugar fresco y sin heladas
Color	Blanco
Envases	3l, 10l



Datos comerciales

	Cubo 3l	Cubo 10l
Unidades / Palet	96	44
Peso / Palet	+/- 385 kg	+/- 575 kg

Fermacell Spain S.L.U.
Barrio La Estación s/n
39719 Orejo – Cantabria, España
Tel.: 942 522968
www.fermacell.es

Editado en 01/2010. Nos reservamos el derecho a realizar cambios técnicos. Por favor, consulte el manual de instalación actualizado!
La presente edición aplica en cada caso. Fermacell es una marca registrada del Grupo XELLA.