fermacell

Enlucido proyectado Fermacell



Para paneles de fibra yeso Fermacell

Empleo

El Enlucido Proyectado Fermacell es una masilla que se compone de agua y polvo de marmol muy fino en dispersión para el enlucido superficial de paredes y techos en interiores. La consistencia de la pasta está optimizada para la aplicación mecanizada. Con ella se pueden conseguir niveles de acabado Q3 y Q4 para requerimientos de calidad superficial muy elevados.
La aplicación por proyección es especialmente adecuada para grandes superficies, por ejemplo en obras de gran envergadura, en reformas, construcciones nuevas o ampliaciones. Para la aplicación se pueden emplear equipos airless o con bomba helicoidal.

Propiedades

- Rendimiento y ahorro
  - Listo para usar
  - Rendimiento elevado gracias a la aplicación mecánica
- Fácil aplicación
  - Pasta suave y cremosa
  - Tiempo abierta largo, facil de lijar
- Acabados de alta calidad
  - Superficies muy lisas
  - Gran capacidad de relleno y alta adherencia
  - Transpirable al vapor de agua
- Aplicación universal
  - La receta del material está optimizada para paneles de fibra yeso Fermacell, pero tambien se puede emplear sobre placas laminadas de yeso, hormigón, mampostería, etc.
- Libre de emisiones, disolventes y suavizantes

Aplicación

Indicaciones sobre la aplicación mecánica en la página 2.

Valores característicos

Consumo	+/- 0,3l/m2
Densidad	1200 kg/m3
Diámetro de árido	Max. 0,15mm
Adherencia	+/- 1 N/mm2
Capacidad de relleno	Alta
Tiempo de secado	+/- 2-3 horas / mm
Almacenaje	12 meses en lugar fresco y sin heladas
Color	Blanco
Envases	15l



Datos comerciales

	Saco 15l
Unidades / Palet	40
Peso / Palet	+/- 740 kg



No utilizar como pasta de juntas

Enlucido proyectado Fermacell

Indicaciones para aplicación mecánica

1. Enmasillado de juntas: las placas de fibra yeso Fermacell deben montarse según las reglas generales de aplicación. Se puede emplear la técnica de la junta pegada o la junta enmasillada. En las juntas pegadas hay que eliminar los restos de la cola sobrante endurecida con un raspador. A continuación tapar las juntas y los elementos de fijación con Masilla de Juntas Fermacell y allanar las partes tratadas. El soporte debe estar seco y libre de polvo, limpio y resistente.



2. Enlucido superficial completo: Aplicar el Enlucido Fino Proyectado Fermacell en una capa muy fina (<0,5mm) en pasadas largas de techo a suelo. Antes de alisar con la espátula, aplicar en 20-30m2. Para evitar ondulaciones y minimizar el lijado posterior, recomendamos la aplicación de 2 capas de 0,5mm en vez de una capa de 1mm. Cuanto más tiempo transcurra entre la aplicación y el alisado, mayor será la capacidad de relleno.



3. Empezar con el alisado en movimientos de abajo hacia arriba. Recomendamos el empleo de la Espátula ancha Fermacell.



4. Después del secado (en función del soporte, espesor y humedad): lijar superficie completa con una lija de 120. Con la lijadora para techos emplear una lija de 180. Utilizar protecciones (mascarilla, gafa protectora) para los trabajos de lijado.
5. Antes del empapelado o pintado las superficies lijadas deben estar libres de polvo.
6. Limpieza de herramientas: la Espátula ancha Fermacell debe lavarse con agua y un cepillo de mano después de su uso. Secar bien despues del lavado.

Otras indicaciones

La aplicación del Enlucido Fino Fermacell debe realizarse despues del empleo de morteros autonivelantes o asfaltos fundidos.

Fermacell Spain S.L.U.
Barrio La Estación s/n
39719 Orejo – Cantabria, España
Tel.: 942 522968
www.fermacell.es

Editado en 01/2010. Nos reservamos el derecho a realizar cambios técnicos. Por favor, consulte el manual de instalación actualizado!
La presente edición aplica en cada caso. Fermacell es una marca registrada del Grupo XELLA.