Ficha de producto fermacell



Parche de sellado **fermacell**

Para la impermeabilización de salidas de tubería y grifería

Producto

El parche de sellado **fermacell** consiste de un velo de polipropileno con un revestimiento especial resistente a los álcalis y posee una elasticidad perdurable. Forma parte del sistema de impermeabilización **fermacell**.

Empleo

La banda de sellado **fermacell** sirve para la impermeabilización duradera del paso de tuberías y grifería bajo revestimientos de alicatado.

Propiedades

- Transversalmente elástico, longitudinalmente resistente
- Durable
- Impermeabiliza en toda su superficie
- Unión segura con la película impermeabilizante **fermacell** y el cemento cola para alicatado **fermacell**
- Alta compatibilidad:
    - Compatible con morteros cola para alicatados y revestimientos libres de disolventes
    - Compatible con selladores de silicona

Aplicación

- Tratamiento previo de la superficie con la imprimación **fermacell**, tiempo de secado mínimo 2 horas
- Aplicación de la película impermeabilizante **fermacell** en la que se embebe a presión el parche de sellado fermacell haciendo pasar la tubería/grifería por el orificio previsto en el parche. Luego se aplica nuevamente la película impermeabilizante **fermacell** de forma generosa.
- Aplicar segunda mano al cabo de 1 hora
- Se puede aplicar el cemento para alicatado **fermacell** (u otro mortero cola compatible) al cabo de 2-3 horas

Fermacell Spain S.L.U.
Barrio La Estación s/n
39719 Orejo – Cantabria, España
Tel.: 942 522968
www.fermacell.es

Editado en 02/2014. Nos reservamos el derecho a realizar cambios técnicos. Por favor, consulte el manual de instalación actualizado!
La presente edición aplica en cada caso. Fermacell es una marca registrada del Grupo XELLA.

Parche de sellado **fermacell**

Para la impermeabilización de salidas de tubería y grifería

Consejos de aplicación

- Los tiempos de secado dependen de la temperatura ambiente y del soporte, de las corrientes de aire, la humedad relativa y la absorción del soporte. Los tiempos de secado indicados se refieren a una temperatura ambiente de +20C y una humedad relativa de 50%
- Entre los pasos de aplicación deben respetarse los tiempos de secado
- La temperatura de ambiente y de los soportes debe ser de entre +5C y +25C. Limpiar las herramientas despues de su uso
- Debido a la cantidad de parámetros que pueden influir en la aplicación el instalador debe en todo caso realizar una prueba
- Respetar en todo momento las indicaciones en los catálogos de aplicación **fermacell**

El resto de componentes del sistema de impermeabilización **fermacell** son:

- Imprimación **fermacell**
- Película impermeabilizante **fermacell**
- Banda de sellado **fermacell**
- Esquinas de impermeabilización fermacell
- Cemento cola para alicatado **fermacell**

Características del material	
Dimensiones	12x12cm
Color	Naranja
Peso	20g/unidad
Resistencia a temperaturas	-30C hasta + 95C
Impermeabilidad	>1,5 bares
Caducidad (lugar seco, evitar exposición directa al sol)	24 meses

Fermacell Spain S.L.U.
Barrio La Estación s/n
39719 Orejo – Cantabria, España
Tel.: 942 522968
www.fermacell.es

Editado en 02/2014. Nos reservamos el derecho a realizar cambios técnicos. Por favor, consulte el manual de instalación actualizado! La presente edición aplica en cada caso. Fermacell es una marca registrada del Grupo XELLA.

Parche de sellado **fermacell**

Para la impermeabilización de salidas de tubería y grifería

Datos comerciales	Esquinas entrantes
Referencia	79068
Embalaje	2 uds / paquete
Uds / caja	5 paquetes
Peso / caja	500g aprox.

Otras indicaciones:

Nuestras recomendaciones se basan en numerosos ensayos y experiencia práctica. No sustituyen normas, reglamentaciones o autorizaciones. Debido a la multitud de parámetros que influyen en la aplicación y el uso recomendamos siempre realizar una prueba de aplicación y uso. Las indicaciones dadas no dan derecho a reclamación.
Las garantías están especificadas en las nuestras condiciones generales de venta vigentes.

Fermacell Spain S.L.U.
Barrio La Estación s/n
39719 Orejo – Cantabria, España
Tel.: 942 522968
www.fermacell.es

Editado en 02/2014. Nos reservamos el derecho a realizar cambios técnicos. Por favor, consulte el manual de instalación actualizado!
La presente edición aplica en cada caso. Fermacell es una marca registrada del Grupo XELLA.