Pegamento para suelos **fermacell**

Para elementos de suelo seco **fermacell**
Recomendado para aplicadores profesionales

Producto

La cola para suelos **fermacell** es una cola monocomponente para uso profesional en base a un poliuretano reticulante a la humedad. Durante el proceso de endurecimiento la cola espumea.

Empleo

La cola para suelos **fermacell** se emplea para pegar elementos de suelo **fermacell** en las siguientes aplicaciones:

- Pegado de elementos de suelo de fibra yeso **fermacell** y paneles Powerpanel TE en la junta escalonada
- para el pegado de una 3. capa con paneles de fibra yeso **fermacell** sobre paneles de suelo Powepanel TE

La cola para suelos **fermacell** no es apta para el pegado de elementos Powerpanel SE.

Propiedades

- bajo en contaminantes y emisiones
- Certificado por el Eco-Institut Colonia
- libre de silicona, suavizantes y disolventes
- fácil aplicación
    - la doble abertura garantiza una dosificación y aplicación precisa sobre la junta escalonada de los paneles de suelo

Características del material	
Consumo	Junta escalonada 40-50g/m2 aprox. 3. capa 130-150 g/m2 aprox.
Rendimiento	Junta escalonada: 20-25m2 / botella aprox. 3. capa 7m2/botella aprox.
Temperatura de la cola	mínimo +10° hasta +35° recomendado +15° hasta +25°
Temperatura soporte/ambiente	>= 5°
Tiempo de secado	24 horas aprox. (20°, 50% HR)
Almacenaje	12 meses, lugar fresco, seco y sin heladas*
Consistencia	líquido espeso
Color	beige-marrón



*Heladas puntuales y no duraderas durante el transporte y almacenaje no dañan a la cola **fermacell**

Pegamento para suelos **fermacell**

Datos comerciales	
Referencia	79022
Unidades por palet	24 cartones a 18 botellas
Contenido por botella	1kg

Aplicación

Pegado de la junta escalonada

Los elementos de suelo se encolan en la junta escalonada con la cola para suelos **fermacell**. Para ello se aplican dos tiras de cola sobre el peldaño. Gracias a la doble abertura de la botella, la aplicación se realiza en un solo paso. En un plazo de 10 minutos se coloca el siguiente panel para suelos **fermacell** y se fija mediante tornillos o grapas. La cola para suelos **fermacell** endurece al cabo de 24 horas (a 20° y 50% de HR) y los restos pueden ser raspados mediante el raspador de cola **fermacell** o una espátula. Los suelos solo podrán recibir la carga completa una vez la cola haya endurecido completamente.

Pegado 3. capa

Para aumentar la capacidad de resistencia (carga puntual y carga de uso) de los paneles de suelo de fibra yeso **fermacell** se puede colocar una tercera capa. Para ello es habitual utilizar paneles de fibra yeso **fermacell** de 10 o 12,5mm de espesor.

Para mayor información consulte el documento Sistemas de suelo **fermacell** – Proyecto y ejecución.



Aplicación de la cola para suelos **fermacell** en el escalonado



Pegado de los elementos con juntas totalmente rellenas



Fijación mediante tornillos



... o grapas especiales al cabo de 10 minutos

Otras indicaciones:

Nuestras recomendaciones se basan en numerosos ensayos y experiencia práctica. No sustituyen normas, reglamentaciones o autorizaciones. Debido a la multitud de parámetros que influyen en la aplicación y el uso recomendamos siempre realizar una prueba de aplicación y uso. Las indicaciones dadas no dan derecho a reclamación.
Las garantías están especificadas en las nuestras condiciones generales de venta vigentes.

Indicaciones de seguridad

Usar guantes de protección para la aplicación. Hay que evitar el contacto de la cola **fermacell** no endurecida con los ojos, piel, herramientas y ropa. En el caso de ensuciarse la piel con cola, lavar inmediatamente con agua y jabón. Herramientas ensuciadas deben ser lavadas inmediatamente con un disolvente universal. Cola endurecida solo podrá ser eliminada con medios mecánicos.
Nocivo: No debe estar al alcance de niños y menores. Para mayor información consultar la etiqueta y la ficha de seguridad.

Fermacell Spain S.L.U.
Barrio La Estación s/n
39719 Orejo – Cantabria, España
Tel.: 942 522968
www.fermacell.es

Editado en 12/2011. Nos reservamos el derecho a realizar cambios técnicos. Por favor, consulte el manual de instalación actualizado!
La presente edición aplica en cada caso. Fermacell es una marca registrada del Grupo XELLA.