Zócalo de separación perimetral **fermacell**

Para elementos de suelo seco **fermacell**

Empleo

El zócalo de separación perimetral **fermacell** sirve para la separación acústica de la solera seca **fermacell** de elementos constructivos adyacentes.

Propiedades

El zócalo de separación perimetral **fermacell** se caracteriza por:

- Incombustibilidad A1
  - Lana de roca A1 con una temperatura de fusión superior a 1000ºC
- Alta resistencia a compresión
  - Lana de roca de alta resistencia
- Elevado aislamiento térmico y acústico
  - Conductividad térmica y rigidez dinámica baja
- Aplicación rápida y sencilla
- Ecológica
  - Material reciclable

Aplicación

Definir cota de suelo acabado y marcar en las paredes perimetrales. Apoyar el zócalo de separación perimetral **fermacell** contra la pared, fijar con pegamento o grapas a las paredes. El zócalo de separación debería superar la altura de suelo acabado un mínimo de 5mm. Eliminar la parte sobrante solo una vez se haya colocado la última capa del pavimento acabado. En caso de necesidad es posible sobreponer dos zócalos de separación.

Características del material	
Clasificación del material	A1, no combustible
Conductividad térmica	0,04 W/mK
Comportamiento a temperaturas elevadas	Temperatura de fusión > 1000ºC



Zócalo de separación perimetral **fermacell**

Datos comerciales	
Dimensiones	Referencia
1000x50x10mm, 60ml por caja	79079
1000x100x10mm, 30ml por caja	79076
Peso / caja	2,2kg aprox.
Cajas / palet	64 cajas
Peso / palet	141 kg aprox.

Fermacell Spain S.L.U.
Barrio La Estación s/n
39719 Orejo – Cantabria, España
Tel.: 942 522968
www.fermacell.es

Editado en 01/2006. Nos reservamos el derecho a realizar cambios técnicos. Por favor, consulte el manual de instalación actualizado!
La presente edición aplica en cada caso. Fermacell es una marca registrada del Grupo XELLA.