Terminal 97 00

Registro de tiempos y más



Acceso móvil

CardLink

Principales ventajas

- Registro de datos seguro y sencillo
- Pantalla táctil de 7 pulgadas con colores brillantes y cristal frontal resistente
- Teclas de navegación capacitivas
- Integración sencilla en la red a través de la interfaz Ethernet
- Diversas opciones de suministro eléctrico (PoE, conexión de 230 V CA, 24 V CC a través de fuente de alimentación)
- Micrófono integrado
- Altavoz integrado
- Sistema de cámara opcional
- Apto para todos los medios RFID comunes
- Integración de soluciones biométricas de identificación y verificación
- Compatible con las series de terminales existentes
- Interfaz de usuario configurable
- Respuesta de registro acústica configurable
- CardLink
- Instalación en 1 clic
- Sustitución en 1 clic

Elegante, multifuncional y robusto
Así se presenta el nuevo terminal 97 00.

Como desarrollo consecuente de la generación de terminales dormakaba, el terminal 97 00 ofrece posibilidades completamente nuevas para satisfacer tus requisitos individuales. Además de las funciones estándar en el área del registro de tiempos, como el »entrar« y »salir« o la visualización de cuentas de horario flexible o días de vacaciones, permite utilizar otras funciones como el uso de aplicaciones o la apertura de un navegador web.

La pantalla táctil de 7 pulgadas no solo te ayuda gracias a su gran tamaño y claridad, sino que además te ofrece la posibilidad de configurar la superficie de visualización según sus preferencias.

Los paquetes de opciones
El terminal 97 00 está disponible en tres paquetes diferentes, para conseguir el terminal ideal en función de los requisitos.

Con el paquete de opciones 97 20 obtienes un equipo básico que te proporciona todas las funciones necesarias para realizar un registro de tiempos fiable en tu empresa.
En el siguiente nivel, el paquete de opciones 97 40 incorpora la posibilidad de emplear funciones de control de acceso. Estas funciones incluyen el control y la supervisión de puertas, así como la integración de componentes de puerta offline mediante la funcionalidad CardLink.

El paquete de opciones 97 60 incluye una fuente de alimentación sin interrupciones, para una seguridad máxima en caso de corte del suministro eléctrico.

9700-K6	Paquete 97 20	Paquete 97 40	Paquete 97 60
Software dispositivo			
B-Client HR30	●	●	●
Lector			
Multilector RFID (LEGIC/MIFARE) con tecnología BLE	●	●	●
Lector de proximidad HID iClass SE	○	○	○
Otros lectores RFID[2]	○	○	○
Lector biométrico para 500/3.000/5.000 personas [3]	○	○	○
Lector de banda magnética[2]	○	○	○
Lector de códigos de barras CD	○	○	○
Interfaz Host			
Interfaz host Ethernet 10/100/1000 (IPv4, IPv6)	●	●	●
WiFi	○	○	○
Alimentación			
Fuente de alimentación ininterrumpida	●	●	●
24 V DC [4]	○	○	○
100 V–230 V AC [4]	○	○	○
Sistema de alimentación ininterrumpida	○	○	○
Sistema de alimentación ininterrumpida			
Control de puertos	○	○	●
Encriptación de datos	●	●	●
CardLink / AoC / DoC	○	●	●
Sistema de cámaras [3]	○	○	○
Acceso móvil	○	●	●
Opciones de memoria			
200 personas	●	–	–
1.000 personas	○	●	–
2000 personas	○	○	●
10 000 personas	○	○	○
Datos de construcción			
Estación de carga	●	●	●
Cubierta protectora elástica	○	○	○
Clase de protección principal IP54	○	○	○
Carcasa empotrada	○	○	○
Placa de montaje	○	○	○

Nota: el alcance de las funciones de este producto depende del entorno de sistema seleccionado.

Estándar	●
Opción	○
No es posible	–

Nuestro compromiso con la sostenibilidad

Nos comprometemos a fomentar un desarrollo sostenible a lo largo de toda nuestra cadena de valor en consonancia con nuestras responsabilidades económicas, medioambientales y sociales hacia las generaciones actuales y futuras. La sostenibilidad a nivel de producto es un enfoque importante y orientado al futuro en el ámbito de la construcción. Con el fin de proporcionar información cuantificada sobre el impacto medioambiental de un producto a lo largo de todo su ciclo de vida, dormakaba ofrece Declaraciones Ambientales de Productos (DAP), basadas en evaluaciones holísticas del ciclo de vida.

www.dormakaba.es/sostenibilidad

Datos técnicos

- Procesador i.MX6 Dual de Freescale
- Pantalla táctil PCAP de 7'', 800x480 píxeles
- Android específico para dormitorio
- RAM de 2 GB, flash eMMC de 8 GB
- Función de audio, función de cámara opcional
- Sensor de proximidad para una mayor eficiencia energética
- Modo de espera

Fuente de alimentación

- Alimentación a través de Ethernet (IEEE 802.3at)
- Clase de alimentación 0 (0,44-12,95 W)
- USV hasta 30 minutos en funcionamiento, 200 sellos

Medio ambiente

- Temperatura ambiente: -5 °C a +45 °C
- Humedad relativa: 5% a 85% (sin condensación)
- Clase de protección según IEC 60529: IP20 o IP54 según el modelo

Carcasa

- Carcasa de plástico resistente con placa de montaje mural. Montaje en pared

Dimensiones (AN x AL x F) sin placa de montaje

- 264x207x65/96 mm (aparato básico)
- 264x268x65/105 mm (con carcasa posterior)

Encontrarás más detalles e información sobre pedidos en los catálogos dormakaba correspondientes o en las descripciones de los sistemas

1 Equipamiento opcional con un circuito en función de la fuente de alimentación, la interfaz y/o las E/S digitales seleccionadas.
2 El montaje en la parte inferior de la carcasa sólo es posible si se especifica al realizar el pedido, no se puede cambiar posteriormente.
3 Las características del producto se definen al realizar el pedido. Un modelo diferente sólo es posible cambiando el terminal.
4 En caso de cambio posterior, debe sustituirse la estación de acoplamiento.

WN 05521351532
Sujeto a cambios técnicos sin previo aviso.
© 2023 dormakaba. Versión 08/2023

¿Tienes alguna duda? Estaremos encantados de asesorarte.

dormakaba España S.A.U. | C/María Tubau 4 | 28050 Madrid | T +34 91 736 24 60 | www.dormakaba.es