
NIVEL LÁSER FRE208-2S

Referencia: FRE208-2S

Nivel láser de doble pendiente

El nivel láser FRE208-2S de pendiente digital de hasta un 8% en los ejes x e y. Los valores aparecen presentados en display. Es ideal para control de maquinaria y construcción en general: autonivelación automática en vertical y horizontal; modo automático o manual.









CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
- Precisión: +- 3mm a 30m
-Rango de pendiente: +- 8%
- Rango de autonivelación: 5o
- Láser visible: diodo 635 nm clase 2m
- Alcance con receptor: 500m diámetro
- 5 velocidades de rotación: 0-60-120-300-600 r.p.m
- 4 ángulos de escaneo; 10o, 45o, 90o, 180o
- Control remoto: hasta 20 metros. Wireless: 80 m.
Operación de temperatura: -20ºC + 50ºC
- Operación de temperatura: -20ºC + 50ºC
- Impermeable y antipolvo: IP 54
- Dimensiones: 160x160x185 (largo, ancho, alto)
- Peso: 3 Kg.
- Baterías recargables.

ACCESORIOS INCLUIDOS
- Nivel láser FRE208-2S.
- Detector FRD400 con soporte.
- Gafas.
- Control remoto.
- Baterías recargables y cargador.

KIT NIVEL CON TRÍPODE Y MIRA
- Nivel FRE208-2S.
- Trípode extensible 700001.
- Mira telescópica láser ajustable 2m.

ACCESORIOS OPCIONALES
- Detector FRD400
- Soporte para detector FRD400.
- Gafas intensificadoras
- Control remoto FRE208-2S.
- Cargador batería
- Batería para FRE208-2S.