NIVEL LÁSER FRE208AG

Referencia: FRE208AG

Nivel láser vertical y horizontal de rayo verde

Ideal para trabajos en interiorismo y exterior. Con amplias variedades de aplicaciones horizontales, verticales, aplomado y escuadra.







CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Precisión: ±3 mm a 30 m
Alcance con receptor: 300 m diámetro
Cinco velocidades de rotación: 0-60-120-300-600 r.p.m
4 funciones de escaneo: ángulos 10º, 45º, 90º, 180º
Fuente láser: 635 nm
Precisión punto de aplome: ±1mm/1,5m.
Distancia operativa control remoto: 20 m.
Temperatura de funcionamiento: -20ºC + 50ºC
Impermeable y antipolvo: si, IP55
Dimensiones: 185 x 140 x 140 (largo, ancho, alto)
Peso: 2 Kg.
Baterías recargables

ACCESORIOS INCLUIDOS
- Láser FRE208AG.
- Detector DFRE 208AG con soporte.
- Control remoto.
- Soporte de techos.
- Gafas.
- Baterías recargables.
- Cargador.
- Adaptador para pilas alcalinas y estuche.

KIT NIVEL CON TRÍPODE Y MIRA
- Nivel FRE208AG.
- Trípode extensible 700001.
- Mira telescópica láser ajustable 2m.

ACCESORIOS OPCIONALES
- Detector láser rayo verde FRE208AG.
- Soporte de detector.
- Gafas intensificadoras rayo verde.
- Control remoto FRE208AG.
- Cargador de baterías.
- Señal de puntería verde.
- Soporte de techos.
- Batería para láser FRE208AG.