# NIVEL LÁSER FRE301

Referencia: FRE301

## Nivel rotativo de alta precisión

Ideal para trabajos en interior y exterior. Con amplias variedades de aplicaciones horizontales, verticales, aplomado y escuadra.








CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Precisión: ±3 mm a 30 m
Alcance con receptor: 300 m diámetro
Cinco velocidades de rotación: 0-60-120-300-600 r.p.m
4 Funciones de escaneo: ángulos 10o, 45o, 90o, 180o
Fuente láser: 635 nm
Distancia operativa control remoto: 20 m.
Temperatura de funcionamiento: -20oC + 50oC
Impermeable y antipolvo: si, IP55
Baterías recargables

ACCESORIOS INCLUIDOS

- Maletín rígido.
- Detector con soporte para láser FRD600.
- Pack baterías NiCd para láser.
- Cargador para baterías.
- Control remoto.
- Gafas rojas intensificadoras.
- Señal imantada roja.
- Soporte para detector.

KIT NIVEL CON TRÍPODE Y MIRA

- Nivel FRE301.
- Trípode extensible 700001.
- Mira telescópica láser ajustable 2 m.

ACCESORIOS OPCIONALES

- 700001 Trípode extensible de aluminio
- 830028 Mira ajustable 2m.
- FRD300 Detector para nivel láser.

Al-Top Suministros de Construcción, s.a.
C/ Vizcaya, 341
08027 - Barcelona
mcusac@altopsum.com
altopsum.com
Tel. 936 676 144
SETTOP