

5.29. Kit pantalla de aluminio

Descripción

Para cables tipo RH5Z1-OL PRYSMIAN

Útil multifunción con varillas ajustables

- Realiza los cortes en la cubierta sin dañar el interior (long. corte de 50 mm).
- Selector de profundidad del corte.
- Click de aviso de realización del corte.
- Cuchilla fija.
- Válido para secciones de 25-240 (modelo 1) y de 95-630 (modelo 2).



Palanca para cubierta: TUFFE EV/NPT

- Útil de latón, especialmente diseñado para separar la cubierta del cable sin dañarla.



Puente pantalla (Abrazaderas con relieve)

1- Puente pantalla empalme

- 2 puentes pantalla y 4 abrazaderas de aluminio

2- Puente pantalla terminales o conector separable

1 puente pantalla con trenza soldada y 2 abrazaderas de aluminio.

- Puente para unión de pantallas, con adaptabilidad manual al diámetro del cable.
- Posibilidad de suministrarlo con la trenza de Cu-Sn soldada (50 cm).



Abrazaderas metálicas

- Abrazadera metálica para la unión de los sectores abiertos de la cubierta
- Se aprieta mediante útil adaptado, garantizando un apriete óptimo

Nota: Ver proceso de conexionado y utilización de estas herramientas en **páginas siguientes**.

