

WIREPOL® CPRO Flex H05V-K (500 V) - H07V-K (750 V)

El presente certificado confirma que la Familia de Producto se ha auto-testado y se expide en base a los resultados de los test y métodos reflejados a continuación

Código	Sección mm²	Presentación	Huella CO₂	Uso de sustancias altamente preocupantes	Reciclabilidad / Circularidad	Uso de materiales reciclados	Beneficios ambientales		Eficiencia en transmisión energía
			Valor de CO₂ (kg/m)	Contenido en materiales peligrosos (% del cable)	Valor de Reciclabilidad (% no metal)	Contenido en material reciclado (% del cable)	Valor de clasificación CPR y acidez	Producto facilitador a una transición sin emisiones de carbono (SI/NO)	Clasificación de Voltaje Eléctrico
H07V-K (750 V)									
20193531	1x1,5 AMARILLO /VERDE	Cajas	0,11	1,87%	100,00%	14,03%	Eca	NO	0,75
20193532	1x1,5 AZUL	Cajas	0,11	1,88%	100,00%	14,03%	Eca	NO	0,75
20193537	1x1,5 BLANCO	Cajas	0,11	1,88%	100,00%	14,03%	Eca	NO	0,75
20193533	1x1,5 GRIS	Cajas	0,11	1,88%	100,00%	14,03%	Eca	NO	0,75
20193534	1x1,5 MARRON	Cajas	0,11	1,88%	100,00%	14,03%	Eca	NO	0,75
20193535	1x1,5 NEGRO	Cajas	0,11	1,88%	100,00%	14,03%	Eca	NO	0,75
20193536	1x1,5 ROJO	Cajas	0,11	1,88%	100,00%	14,03%	Eca	NO	0,75
20193539	1x2,5 AMARILLO /VERDE	Cajas	0,18	1,74%	100,00%	14,98%	Eca	NO	0,75
20193540	1x2,5 AZUL	Cajas	0,18	1,76%	100,00%	14,98%	Eca	NO	0,75
20193541	1x2,5 GRIS	Cajas	0,18	1,76%	100,00%	14,98%	Eca	NO	0,75
20193542	1x2,5 MARRON	Cajas	0,18	1,76%	100,00%	14,98%	Eca	NO	0,75
20193543	1x2,5 NEGRO	Cajas	0,18	1,76%	100,00%	14,98%	Eca	NO	0,75
20193538	1x2,5 ROJO	Cajas	0,18	1,76%	100,00%	14,98%	Eca	NO	0,75
20193544	1x4 AMARILLO /VERDE	Cajas	0,28	1,46%	100,00%	16,51%	Eca	NO	0,75
20193545	1x4 AZUL	Cajas	0,28	1,47%	100,00%	16,51%	Eca	NO	0,75
20193546	1x4 GRIS	Cajas	0,28	1,47%	100,00%	16,51%	Eca	NO	0,75
20193547	1x4 MARRON	Cajas	0,28	1,47%	100,00%	16,51%	Eca	NO	0,75
20193548	1x4 NEGRO	Cajas	0,28	1,47%	100,00%	16,51%	Eca	NO	0,75
20193550	1x6 AMARILLO /VERDE	Cajas	0,42	1,23%	100,00%	17,71%	Eca	NO	0,75
20193551	1x6 AZUL	Cajas	0,42	1,24%	100,00%	17,71%	Eca	NO	0,75
20193552	1x6 GRIS	Cajas	0,42	1,24%	100,00%	17,71%	Eca	NO	0,75
20193553	1x6 MARRON	Cajas	0,42	1,24%	100,00%	17,71%	Eca	NO	0,75
20193549	1x6 NEGRO	Cajas	0,42	1,24%	100,00%	17,71%	Eca	NO	0,75
20193554	1x16 AMARILLO /VERDE	Bobina	1,10	0,91%	100,00%	19,26%	Eca	NO	0,75
20216185	1X25 AZUL	Rollo	1,68	0,90%	100,00%	19,40%	Eca	NO	0,75
20262591	1X25 NEGRO	Bobina	1,75	1,57%	100,00%	23,27%	Eca	NO	0,75
20270906	1x50 AMARILLO /VERDE	Bobina	3,46	1,17%	100,00%	24,92%	Eca	NO	0,75

WIREPOL® CPRO Flex H05V-K (500 V) - H07V-K (750 V)

20059358	1x95 NEGRO	Bobina	6,48	1,24%	100,00%	25,31%	Eca	NO	0,75
20230851	1x95 ROJO	Bobina	6,44	1,19%	100,00%	25,51%	Eca	NO	0,75

TEST Y MÉTODOS

Huella de CO₂

Inspirado en la ISO 14067.

Cálculos realizados con la base de datos de Ecoinvent LCI (Life Cycle Inventory), version 3.6

Uso de sustancias altamente preocupantes

Regulación REACH 1907/2006.

Reciclabilidad/Circularidad

ISO - ISO 15270:2008 - Plastics — Guidelines for the recovery and recycling of plastics waste.

Uso de materiales reciclados

ISO - ISO 15270:2008 - Plastics — Guidelines for the recovery and recycling of plastics waste.

Beneficios Ambientales

Clasificación CPR de acuerdo con la EN 50575 A1/2016

Consideración de "Bajos en Carbono" según Taxonomía de Carbon Bond Initiatives :

<https://www.climatebonds.net/standard/taxonomy>

Eficiencia en la Transmisión de energía:

La clasificación de Voltaje indicada por los siguientes estándares de cable:

• IEC 60502/1 • IEC 60502/2 • IEC 60840 • IEC 62067